

INFO Teilegutachten

Artikelnummer: 14HD400

Lochkreise 4/110 Einpresstiefe (mm) 10 Radlast (kg) 350 Abrollumfang (mm) 2000

Radgröße 14x7
Einpresstiefe ET10

Fahrzeuge: Alle
Befestigungsmittel: Muttern M 10x1,25
Bund: Kegel 60°
Anzugsmoment: 60 N
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdr.

Fahrzeughersteller: Dresel / MCT

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	EG-BE-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
(Kingquad) S7/AP/41	e11*2002/24* 0447*..		G03, V05	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23 (Bolzenzentrierung)
(Grizzly) Y9/AM/09, Y9/AJ/39	e11*2002/24* 0596*	26x9-14 26x11-14		

Fahrzeughersteller: Kwang Yang

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	EG-BE-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Kymco MXU /500550 L7 MXU700	e4*2002/24* 1098* 2096*	26x9-14 26x11-14	G03,V05	A02, A04,A05, A06, A09, A16, A23 (Bolzenzentrierung)

Fahrzeughersteller: Taiwand Golden Bee

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	EG-BE-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Blade 550iFL S7/AP/41	E4*2002/24* 2545*..	26x9-14 26x10-14 26x11-14	G03,V06	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23 A23, D07 (Mittelzentrierung)

Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich

- A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben bzw. Serien-Radmuttern verwendet werden.
- A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- G03 Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.
- D07 Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 nur mit Distanzscheiben 2mm mit doppelter Mittenzentrierung (Nabenseite Durchmesser 60,1; Radseite Durchmesser 83,6) zulässig. Kennzeichnung: Quad Briel Q 4/110 Quad Briel Q (nach Anbau von Radinnenseite sichtbar)

Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:

V05	Achse 1:		26x9-14
	Achse2:		26x11-14
V06	Achse 2:	26x9-14	26x10-14
		ww.26x10-14	ww.26x11-14