

# INFO Teilegutachten

Artikelnummer: 17HD407

<b>Lochkreise</b>	<b>Einpresstiefe (mm)</b>	<b>Radlast (kg)</b>	<b>Abrollumfang (mm)</b>
4/136	10	350	2200

<b>Radgröße</b>	17x7
<b>Einpresstiefe</b>	ET10

<b>Fahrzeuge:</b>	Alle
<b>Befestigungsmittel:</b>	Muttern M 10x1,25
<b>Bund:</b>	Kegel 60°
<b>Anzugsmoment:</b>	60 N
<b>Mindesteinschraubtiefe:</b>	6,5 Umdr.

**Fahrzeughersteller:** Bombardier

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG- Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Outlander 500, 650, 800, 1000 und MAX G2	e13*2002/24* 0517*..	215/45R17 225/45R17	G03, V05	A02, A04, A05, A06, A09, A16,
Renegade 500,800 Renegade 1000 M, G2				A23, D06, Y30 Mittel- Zentrierung

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG- Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Outlander 400 Outlander 650 Outlander 800 Outlander...XT Outlander...MAX E	e13*92/61* 069*..	215/45R17 225/45R17	G03, V05	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23
Renegade 500 Renegade 800 H	e13*2002/ 24*0187*..			Bolzen- zentrierung

## **Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich**

A02

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen

- amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverker oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben bzw. Serien-Radmuttern verwendet werden.
- A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgennenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- D06 Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 nur mit Distanzscheiben Quad-Briel GmbH mit doppelter Mittenzentrierung zulässig.  
Quad Briel Q 4/110 Quad Briel Q
- G03 Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.

**Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:**

V05

Achse 1:	215/45R17
Achse2:	225/45R17

Y30

Nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 mit Rad-Mittenzentrierung.